

## B2236dw

### Μικρό μέγεθος. Εύκολη χρήση. Εξαιρετική αξία.

Μικρών διαστάσεων, εξοπλισμένο με δυνατότητες δικτύωσης και οικονομικά προσιτό, το υψηλής απόδοσης Lexmark B2236dw παρέχει μονόχρωμη εκτύπωση με ταχύτητα έως 34 σελίδες το λεπτό\* και λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης. Η τυπική δυνατότητα Wi-Fi προσφέρει βελτιωμένη συνδεσιμότητα και υποστήριξη για τους χρήστες κινητών συσκευών, ενώ ο επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 256 MB εξασφαλίζουν ισχυρή απόδοση και η ασφάλεια πλήρους φάσματος της Lexmark συμβάλλει στην προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών.

#### Γίνετε πιο παραγωγικοί

- ▶ Επωφεληθείτε από ταχύτητες εκτύπωσης έως και 34 σελίδες το λεπτό\*.
- ▶ Χειριστείτε αποτελεσματικά το φόρτο των εκτυπωτικών σας εργασιών με τη δύναμη που σας προσφέρει ο επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 256 MB.
- ▶ Οι κασέτες αντικατάστασης τόνερ Unison™ εξασφαλίζουν απόδοση εκτύπωσης υψηλής ποιότητας έως 6.000 σελίδες\*\*.
- ▶ Εκτυπώστε έως 250 σελίδες αυτόματα με μία μόνο τοποθέτηση χαρτιού ή μεμονωμένες σελίδες με μη αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μεγέθη μέσων εκτύπωσης από A6 έως Legal στη θήκη χαρτιού, αλλά και μέσα εκτύπωσης μικρότερου μεγέθους και φακέλους στο μη αυτόματο τροφοδότη.

#### Χωράει άνετα σε κάθε χώρο

- ▶ Χάρη στις compact διαστάσεις του, μόλις 35,5 εκ. πλάτος x 33,3 εκ. βάθος x 21,5 εκ. ύψος, μπορεί να χωρέσει σχεδόν παντού.
- ▶ Η τυπική συνδεσιμότητα Wi-Fi υποστηρίζει τόσο επιτραπέζιες όσο και κινητές συσκευές και συμπληρώνει τις δυνατότητες σύνδεσης μέσω Ethernet και USB του εκτυπωτή.
- ▶ Η οθόνη LCD δύο γραμμών επιτρέπει τη διαμόρφωση, την αλληλεπίδραση και την παρακολούθηση ζωτικών πληροφοριών του συστήματος.



#### Ισχυρές, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας

- ▶ Η αρχιτεκτονική ασφάλειας πλήρους φάσματος της Lexmark σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες σας—στα έγγραφα, τις συσκευές, το δίκτυο και οπουδήποτε αλλού ενδιάμεσα.
- ▶ Μια σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων κάνει τη συσκευή πιο ανθεκτική στις επιθέσεις.

#### Φτιαγμένο για τον πλανήτη Γη

- ▶ Οι δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας μειώνουν την κατανάλωση ισχύος τόσο κατά την ενεργή χρήση όσο και στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- ▶ Η τυπική λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης προσφέρει οικονομία χαρτιού.
- ▶ Κάντε ανακύκλωση κασετών μέσω του βραβευμένου Προγράμματος συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP).

\*Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής είναι μετρημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 24734 και ISO/IEC 24735, αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Μέση δηλωμένη συνεχόμενη απόδοση κασέτας ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε λειτουργία εκτύπωσης μονής όψης έως αυτόν τον αριθμό σελίδων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752. Η πραγματική απόδοση διαφέρει σημαντικά με βάση πολλούς παράγοντες. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) για περισσότερες πληροφορίες.

**Product specifications**
**Lexmark B2236dw**
**Εκτύπωση**

Οθόνη	Μονόχρωμη οθόνη LCD 2 γραμμών τύπου APA (All Points Addressable)
Ταχύτητα Εκτύπωσης: Έως <sup>6</sup>	Μαύρο: 34 Σελίδες/λεπτό (ppm)
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας: τόσο γρήγορα όπως	Μαύρο: 7.9 Δευτερόλεπτα
Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο	1200 ποιότητα εικόνας, 2400 Ποιότητα εικόνας, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Μνήμη	Ενσωματωμένη: 256 MB / Μέγιστη: 256 MB
Σκληρός Δίσκος	Μη διαθέσιμος
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας <sup>2</sup>	250 - 2500 Σελίδες
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών: Μέχρι <sup>3</sup>	30000 Σελίδες/μήνα

**Αναλώσιμα<sup>7</sup>**

Αποδόσεις κασετών λέιζερ <sup>1</sup>	έως: 3,000-page High Yield Cartridge, 6,000-page Extra High Yield Cartridge, 1,200-page Cartridge
Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης: Έως	12000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα <sup>1</sup>	Πρόγραμμα ανάκτησης γραφίτη 700 σελίδων μαύρης εκκίνησης

**Διαχείριση Χαρτιού**

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	Είσοδος 250 φύλλων, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Μη αυτόματος τροφοδότης ενός φύλλου
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού: Έως	Standard: 251 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 251 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Δυνατότητες χαρτιού: Έως / Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού: Έως	κανονικό: 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond
Είδη μέσων εκτύπωσης	Κάρτα αποθεμάτων, Φάκελοι, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης	10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

**Γενικά<sup>4</sup>**

Standard θύρες επέκτασης	Fast Ethernet, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), 802.11b/g/n Ασύρματη
Επίπεδα Θορύβου: Κατάσταση Λειτουργίας	Σε: 53 dBA
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας	Υγρασία: 15% με 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)
Εξουσιοδότηση προϊόντος	1-Year Advanced Exchange, Next Business Day
Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β) / Βάρος	215 x 355 x 333 mm / 6.8 kg

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

<sup>1</sup> Μέση τιμή τυπικής απόδοσης σελίδας που δηλώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα.

Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη<sup>3</sup>. <sup>3</sup> Ο «μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών» ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP. <sup>4</sup> Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup> Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης. <sup>6</sup> Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).

© 2019 Lexmark. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η ονομασία "Lexmark", το λογότυπο Lexmark και η ονομασία "Unison" είναι εμπορικά σήματα της Lexmark International, Inc., κατοχυρωμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple, Inc. Το ENERGY STAR® είναι σήμα κατατεθέν στις ΗΠΑ. Η ονομασία Google Cloud Print™ είναι σήμα κατατεθέν της Google, Inc. Η ονομασία MOPRIA®, το λογότυπο Mopria® Logo™ και τα λογότυπα Mopria® Alliance είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και σήματα πιστοποίησης της Alliance Mopria, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε αυτό το προϊόν περιλαμβάνεται λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το OpenSSL Project για χρήση με το Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).