



---

B3442dw

**Παραγωγικότητα. Αξιοπιστία. Ασφάλεια.**

---



## B3442dw

Ο B3442dw είναι ελαφρύς, συμπαγής και γρήγορος, καθώς παρέχει απόδοση έως και 40 σελίδες/λεπτό\*, χάρη στη δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης. Το διαθέσιμο τόνερ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Unison™ εκτυπώνει έως και 6.000 σελίδες\*\*, ενώ η προαιρετική θήκη 550 φύλλων επιτρέπει μεγαλύτερα τιάζ. Ο πολυπύρηνος επεξεργαστής 1 GHz διευκολύνει τις μεγάλες εργασίες, ενώ η ασφάλεια πλήρους φάσματος της Lexmark βοηθά στην προστασία των ευαίσθητων δεδομένων.

### Γρήγορος εκτυπωτής μικρών διαστάσεων

- ▶ Εξασφαλίστε ασπρόμαυρες εκτυπώσεις με ταχύτητα έως 40 σελίδες ανά λεπτό\* και εκτύπωση της πρώτης σελίδας σε μόλις 5,9 δευτερόλεπτα.
- ▶ Χειριστείτε αποτελεσματικά το φόρτο των εκτυπωτικών σας εργασιών με τη δύναμη που σας προσφέρει ο διπύρηνος επεξεργαστής 1 GHz και η μνήμη 256 MB.
- ▶ Χάρη στις μικρές της διαστάσεις - 222 mm (ύψος) x 368 mm (πλάτος) x 363 mm (βάθος) - η συσκευή αυτή μπορεί να χωρέσει σχεδόν οπουδήποτε.

### Σύνδεση και έλεγχος

- ▶ Συνδεθείτε μέσω Wi-Fi, Ethernet ή USB.
- ▶ Απλοποιήστε την εκτύπωση από κινητές συσκευές με την εφαρμογή Lexmark Mobile Print, καθώς και με τη βοήθεια των τεχνολογιών Google Cloud Print, Mopria® και AirPrint.
- ▶ Η οθόνη δύο γραμμών επιτρέπει τη διαμόρφωση, την αλληλεπίδραση και την παρακολούθηση ζωτικών πληροφοριών του συστήματος.

### Αδιάλειπτη εκτύπωση, ποιότητα που διαρκεί

- ▶ Το διαθέσιμο τόνερ Unison™ εξαιρετικά υψηλής απόδοσης υποστηρίζει την εκτύπωση έως 6.000 σελίδων,\*\* παρέχοντας μεγαλύτερη απόδοση και λιγότερες διακοπές στη λειτουργία του εκτυπωτή.
- ▶ Η προαιρετική θήκη χαρτιού αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα εισόδου στα 900 φύλλα, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια

εκτυπώσεων και ενισχυμένη ευελιξία σε σχέση με τα μέσα εκτύπωσης.

- ▶ Επιπλέον, το ασάλινο πλαίσιο και τα εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής εξαρτήματα της μονάδας απεικόνισης εξασφαλίζουν υψηλή αντοχή για πολύ καιρό και ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

### Ισχυρές, ενσωματωμένες δυνατότητες ασφάλειας

- ▶ Η αρχιτεκτονική ασφάλειας πλήρους φάσματος της Lexmark σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες σας: στα έγγραφα, τις συσκευές, το δίκτυο και οπουδήποτε αλλού ενδιάμεσα.
- ▶ Μια σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων κάνει τη συσκευή πιο ανθεκτική στις επιθέσεις.
- ▶ Η βασική λειτουργία εκτύπωσης εμπιστευτικών εργασιών εξασφαλίζει την ασφάλεια των εκτυπώσεων με τη χρήση απλών κωδικών PIN.

### Εξοικονόμηση χαρτιού και ενέργειας

- ▶ Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης περιλαμβάνεται στις βασικές λειτουργίες.
- ▶ Οι ενσωματωμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας υποστηρίζουν τις πιστοποιήσεις EPEAT® Silver και ENERGY STAR®.
- ▶ Το Πρόγραμμα συλλογής κασετών της Lexmark (LCCP) και το Πρόγραμμα συλλογής εξοπλισμού της Lexmark (LECP) ελαχιστοποιούν τα απορρίμματα και υποστηρίζουν την ανακύκλωση. (Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.)

B3442dw



1 Εκτυπωτής με οθόνη 2  
γραμμών  
222 x 368 x 363 mm

2 Τροφοδότης διαφορετικών  
μεγεθών 100 φύλλων  
Dimensions included as part of  
base model

3 Θήκη 250 φύλλων  
Dimensions included as part of  
base model

4 □ ήκη 550 □ □ λλο v  
107 x 370 x 378 mm

Standard

Optional

Product Specification		Lexmark B3442dw	
<b>Εκτύπωση</b>			
Οθόνη	Μονόχρωμη οθόνη LCD 2 γραμμών τύπου APA (All Points Addressable)		
Ταχύτητα Εκτύπωσης	Έως: Μαύρο: 40 Σελίδες/Λεπτό (ppm) <sup>1</sup> (A4)		
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας	τόσο γρήγορα όπως: Μαύρο: 5.9 Δευτερόλεπτα		
Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο	2400 Ποιότητα εικόνας, 600 x 600 dpi		
Μνήμη	Ενσωματωμένη: 256 MB / Μέγιστη: 256 MB		
Σκληρός Δίσκος	Μη διαθέσιμος		
Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας	800 - 8000 Σελίδες <sup>2</sup>		
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Μέχρι: 80000 Σελίδες/μήνα <sup>3</sup>		
<b>Αναλώσιμα<sup>4</sup></b>			
Αποδόσεις κασετών λείζερ	έως: 3,000 <sup>5</sup> -page High Yield Cartridge / έως: 6,000 <sup>5</sup> -page Extra High Yield Cartridge / έως: Κασέτα απόδοσης 1.500 <sup>5</sup> σελίδων		
Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης	Έως: 40000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης <sup>6</sup>		
Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα	Αρχικές κασέτα τόνερ προγράμματος επιστροφής εκτύπωσης 3.000 σελίδων <sup>5</sup>		
<b>Χειρισμός χαρτιού</b>			
Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού	Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης, Θήκη εξόδου 150 φύλλων, Είσοδος 250 φύλλων		
Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού	Φύλλο 550 φύλλων		
Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού	Έως: Standard: 350 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 900 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond		
Δυνατότητες χαρτιού / Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού	Έως: κανονικό: 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond / Μέγιστη: 150 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond		
Είδη μέσων εκτύπωσης	Ετικέτες χαρτιού, Κάρτα αποθεμάτων, Απλό χαρτί, Φάκελοι, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Μεγέθη μέσων εκτύπωσης	A6, Oficio, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, JIS-B5, A4, Νομικός, A5, Γράμμα, B5 Φάκελος, Δήλωση, C5 Φάκελος, Εκτελεστικός, Παγκόσμιος, DL Φάκελος, Σελίδα, 10 Φάκελος		
<b>Γενικά<sup>7</sup></b>			
Standard θύρες επέκτασης	802.11b/g/n Ασύρματη, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Fast Ethernet		
Επίπεδα Θορύβου	53 dBA (Σε Κατάσταση Λειτουργίας)		
Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας	Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία / Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F) / Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)		
Εξουσιοδότηση προϊόντος	1-Year Return-to-Base Service		
Διαστάσεις / Βάρος	Υ x Π x Β: 222 x 368 x 363 mm / 9.3 kg		
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας	ENERGY STAR: TEC: 0.47 kilowatt-hours per week		

Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Lexmark δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

<sup>1</sup> Οι ταχύτητες εκτύπωσης και ανιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασισμένος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη» <sup>3</sup> Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP. <sup>4</sup> Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> Μέση τιμή τυπικής απόδοσης σελίδας που δηλώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης. <sup>7</sup> Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).